



### INFORMAÇÃO GERAL

O Óleo para Mobiliário de Jardim KREIDEZEIT pode ser utilizado como primeiro tratamento para móveis de jardim não tratados, mas também para a manutenção e renovação de madeiras já tratadas com óleo. As propriedades hidrófugas e repelentes da sujidade, bem como a sua boa capacidade de difusão, protegem a madeira a longo prazo contra a humidade e o apodrecimento. O Óleo para Mobiliário de Jardim KREIDEZEIT é incolor, penetra profundamente na madeira, reaviva as cores e realça os veios da madeira. Para reavivar as cores das madeiras envelhecidas e para proteger as madeiras não tratadas contra o envelhecimento podem ser misturados pigmentos ao Óleo para Mobiliário de Jardim KREIDEZEIT. Para tal, consulte a nossa tabela de cores "Pigmentos em óleo". Produzido a partir de matérias-primas naturais e renováveis. Não adequado para o tratamento de superfícies lacadas.

### COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Óleo de linhaça, estandóleo de óleo de linhaça, estandóleo de óleo pirolenhoso, éster de glicerina de colofónia, essência de terebintina, agentes secantes à base de manganês, zircónio e cálcio. Isento de chumbo e cobalto.

### FERRAMENTAS ADEQUADAS

Pinceis de pintura de cerdas naturais de boa qualidade, esponjas resistentes ao solvente e panos de algodão.

### REQUISITOS DA SUPERFÍCIE

A superfície não deve ter qualquer tratamento e deve estar seca, limpa, sem gordura e ser absorvente. Recomenda-se a realização de uma aplicação experimental em local pouco visível, para avaliar eventuais alterações da cor da madeira. Não aplique em madeiras húmidas.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

"Abrir " a madeira nova e muito lisa com uma lixa (P100 ou P120), arredondar as arestas e remover as poeiras. Remover os depósitos de resina das madeiras coníferas com Álcool (Art. 461).

Limpar as madeiras envelhecidas e, se necessário, alise-as ligeiramente com lixa (P100 ou P120).

Ter em atenção: as limalhas de ferro que não tenham sido retiradas da madeira podem dar origem a descolorações durante o tratamento com Óleo para Mobiliário de Jardim KREIDEZEIT. Os móveis de jardim devem estar munidos de parafusos e ferragens de metal inoxidável, caso contrário podem ocorrer manchas escuras durante o tratamento com o óleo.

### TRATAMENTO

A temperatura de tratamento e de secagem deve ser no mín. 10°C ao longo de 48 h. Durante este tempo, proteger as superfícies contra a chuva e a humidade. Aplicar uniformemente o Óleo para Mobiliário de Jardim KREIDEZEIT com um pincel, pano ou esponja bem embebidos em óleo. 20-30 minutos após a aplicação, limpar toda a superfície com um pano seco e que não largue pelos, removendo todos os excessos existentes, até a superfície apresentar um aspeto uniforme e acetinado.

No caso de madeiras com muitos nós, é necessário ter atenção redobrada ao excesso de óleo, caso contrário podem ocorrer zonas brilhantes que irão dar à peça um aspeto manchado. O Óleo para Mobiliário de Jardim KREIDEZEIT não deve formar uma película sobre a madeira, mas sim ser absorvido pela madeira e preencher os poros. Os excessos de produto têm a aparência de zonas molhadas e brilhantes. O excesso de produto que não seja removido pode não secar totalmente, mantendo-se viscoso e formar zonas com diferenças de brilho. Não volte a aplicar produto nestas zonas. Retire o excesso com um raspador ou um esfregão da loiça húmido e, se necessário, aplique novamente o produto.

O tratamento inicial de madeiras novas exige pelo menos 2 aplicações de Óleo para Mobiliário de Jardim KREIDEZEIT.

Para manutenção e renovação realize 1 a 2 aplicações. Caso a superfície fique áspera após a secagem da primeira aplicação, pode ser realizado um polimento intermédio (P120 a P150).



## Informação sobre o produto

2018-08

### LIMPEZA

As madeiras oleadas que apresentem pouca sujidade devem ser limpas apenas com água morna, sem aditivos. A limpeza de peças com maior grau de sujidade deve ser feita com uma solução suave de água e Sabão de Marselha KREIDEZEIT (Art. 220).

### TEMPO DE SECAGEM

Seco e pronto para receber outros tratamentos após aproximadamente 24h a 20°C.

Os tempos de secagem podem prolongar-se substancialmente devido a uma elevada humidade do ar, ao frio, às madeiras que contenham tanino (carvalho, etc.) e à utilização de quantidades excessivas de produto. Por este motivo, não exceda as quantidades recomendadas e verifique a quantidade utilizada durante a realização do tratamento. A dureza definitiva é alcançada após aproximadamente 4 semanas. Atenção: utilize o mobiliário com cuidado durante este período de tempo.

### UTILIZAÇÃO

Aprox. 0,04 – 0,10 l/ m<sup>2</sup> por aplicação, dependendo da capacidade de absorção da superfície.

### TAMANHO DOS RECIPIENTES

Art. 309      0,5l      até 8 m<sup>2</sup>

Consulte a tabela de preços em vigor.

### ARMAZENAMENTO

Quando hermeticamente fechado e armazenado a temperaturas acima do ponto de congelação pode conserva-se durante 2 anos no mínimo.

### LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpar imediatamente após a utilização com Essência de Terebentina KREIDEZEIT (Art. 1.447) ou com uma solução de água morna com Sabão de Marselha, KREIDEZEIT (Art. 220).

### ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Não elimine os resíduos de produto através das canalizações. Armazene a embalagem hermeticamente fechada e utilize o restante produto mais tarde.

Os resíduos secos do produto podem ser eliminados no lixo doméstico. Os recipientes que apresentem resíduos de produto devem ser entregues num ponto de reciclagem adequado. Respeite a legislação em vigor.

### CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Xn – nocivo

N – perigoso para o ambiente

### CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA CHEMVOCFARBV

Teor máx. de compostos orgânicos voláteis (VOC):  
(Cat. 1.f): 700 g/l (2010).

O produto contém no máx. 490 g/l VOC.

### INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Inflamável. Nocivo por inalação, ingestão e em contacto com a pele. Pode causar lesões nos pulmões se ingerido. Em caso de ingestão, não provocar o vômito, consultar imediatamente o médico e, se possível, mostrar-lhe a embalagem ou esta ficha do produto. Irritante para a pele e para os olhos. Pode causar sensibilização em contacto com a pele. Utilizar luvas e vestuário de proteção adequados durante o trabalho. Tóxico para os organismos aquáticos, pode causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente aquático. Evitar a libertação deste produto para o ambiente. Manter fora do alcance das crianças. Trabalhar em local bem ventilado e afastado de fontes de ignição. Devido ao teor de óleos secos, **existe o perigo de combustão espontânea dos panos de limpeza, esponjas e dos panos utilizados na aplicação do produto.** Secar os panos, embebidos no produto, estendidos ao ar livre ou guardar num recipiente fechado e não inflamável (frasco ou lata de metal). Durante a aplicação, garantir que o óleo não entra em contacto com material poroso de isolamento. Neste caso há também perigo de combustão espontânea. Ter atenção às possíveis alergias a produtos naturais. Devido ao teor em óleos naturais, as superfícies em locais de pouca luz podem amarelar. Durante a secagem dos óleos naturais pode surgir um odor característico que desaparece com o tempo.

# ÓLEO P/ MOBILIÁRIO DE JARDIM



Informação sobre o produto

2018-08

*As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em [www.embarro.com](http://www.embarro.com) ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail [info@embarro.com](mailto:info@embarro.com).*