

ÓLEO PRIMÁRIO

(Semi-óleo, sem resinas)



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

INFORMAÇÃO GERAL

Base clássica para pinturas de madeiras com tintas de óleo e semi-óleo, constituído por 50% de óleo de linhaça e 50% de essência de terebintina. Graças ao tamanho reduzido das suas moléculas (50 vezes mais pequenas do que as resinas sintéticas), o óleo de linhaça penetra no material profundamente e reveste os poros da madeira. Assim, garante-se uma excelente reticulação da superfície, com excelentes resultados nas aplicações de óleo seguintes.

APLICAÇÃO

Primeira demão para interiores e exteriores. Adequado para todas as madeiras, cortiça, pedra natural, terracota não tratadas e rebocos neutros.

No exterior são necessárias pinturas posteriores com Óleo para Madeira Incolor KREIDEZEIT (Art. 1.320-1.324) ou Tinta de Óleo de Linhaça KREIDEZEIT (Art. D 1100-1112, D 1600-1612).

Em interiores é adequado como tratamento único para superfícies de menor utilização: em superfícies tratadas convencionalmente com óleo de linhaça.

CARACTERÍSTICAS

- Sem resinas
- Capacidade de difusão
- Excelente capacidade de penetração
- Muito boa reticulação com posteriores pinturas a óleo
- Repelente da sujidade e hidrófugo
- Fácil de aplicar
- Produzido a partir de matérias-primas naturais que voltam a crescer
- Isento de chumbo e cobalto

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Óleo de linhaça, essência de terebintina duplamente retificada, óleo de madeira refinado e secantes à base de manganês, zircónio e cálcio.

FERRAMENTAS ADEQUADAS

Para a aplicação são adequados pincéis, rolos e pulverizadores.

UTILIZAÇÃO

Temperatura mínima de utilização: 10°C.

A superfície deve estar seca, limpa e ser absorvente. O óleo é usado sem diluir. Evite os excessos acumulados, em caso de excesso de óleo remova após cerca de 20 minutos com um pano sem pelos. O óleo de base não deve criar uma camada em cima da madeira, mas penetrar na madeira e revestir os poros.

Os excessos evidentes apresentam o aspeto de espaços ou zonas brilhantes e húmidas. Se esses excessos não forem removidos podem eventualmente não secar bem, continuar pegajosos e causar diferenças no brilho. Não pinte por cima destes excessos, remova-os com um raspador, com uma esponja ou com uma solução suave (5%) de Soda KREIDEZEIT (Art. 992) e se necessário volte a tratar.

TEMPO DE SECAGEM

Seco e retocável, com o mesmo produto, após 24 h a uma temperatura de 20°C. Se a humidade do ar for elevada, houver frio, existirem superfícies com alto teor de tanantes (carvalho, etc.) e as quantidades de consumo forem exageradas, o seu tempo de secagem pode prolongar-se substancialmente.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpe logo após a utilização com Essência de Terebintina KREIDEZEIT (Art. 1.447) ou com uma solução morna de Sabão de Marselha KREIDEZEIT (Art. 223).

RENDIMENTO

1 litro – 14 m² para uma demão.

Os valores de consumo exatos devem ser determinados no local.

TAMANHO DOS RECIPIENTES

Art. 299-304: 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 20 l

Consulte a tabela de preços em vigor.

ARMAZENAMENTO

Quando armazenado hermeticamente e a temperaturas acima de 0°C, poderá ser conservado, no mínimo, durante 2 anos.

ÓLEO PRIMÁRIO

(Semi-óleo, sem resinas)



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Não elimine os resíduos do produto através da canalização, armazene hermeticamente para poder utilizar mais tarde.

Os resíduos secos do produto podem ser eliminados com o lixo doméstico. Respeite a legislação em vigor relativamente à eliminação de resíduos de vernizes e tintas.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Xn – nocivo

N – poluente para o meio ambiente

DESCRIÇÃO DE ACORDO COM CHEMVOCFARBV

VOC teor máximo: (Cat. 1.f): 750 g/l (2007). O produto contém no máximo 490 g/l VOC.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Inflamável. Nocivo por inalação, ingestão e contacto com a pele. Em caso de ingestão, pode causar lesões pulmonares, neste caso não provoque o vômito, consulte de imediato um médico e mostre esta ficha de produto. Irrita a pele e os olhos. Possível sensibilização por contacto com a pele. Use luvas e roupa de proteção adequadas na aplicação do produto. Tóxico para organismos aquáticos. A longo prazo, pode causar efeitos nocivos na água. Evite a libertação do produto no meio ambiente. Durante a utilização arejar bem os locais e manter longe de fogo aberto. Armazenar fora do alcance das crianças. **Devido ao teor de óleos secos, existe o perigo de auto-inflamação de panos de limpeza e panos de aplicação.** Secar os panos embebidos, estendendo-os ao ar livre ou guarde num recipiente não inflamável (frasco de vidro ou lata de metal). Durante a aplicação, assegure-se de que o produto não entra em contacto com material poroso de isolamento. Neste caso, há também perigo de auto-inflamação. Ter atenção a eventuais alergias a substâncias naturais. Devido ao teor de óleos naturais, as superfícies em sítios com pouca luz podem amarelar. Na secagem de óleos naturais pode surgir um cheiro típico que desaparece após poucos dias.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.