

Joachim Reinecke  
Rua Dr. Parreira, 43  
8800-346 Tavera



## Instrucciones de cuidado y reparación de acabados arcillosos YOSIMA

### Cuidado:

La superficie acabada se puede tratar con una fijación transparente para retener el polvo y aumentar la resistencia a la abrasión. Prefiero la “imprimación de caseína” de KREIDEZEIT. Lo diluyo con aproximadamente 12 litros de agua en 250 gramos de caseína en polvo. Aplico la fijación de abajo hacia arriba con un dispositivo pulverizador, asegurándome de que nada se escurra por la pared. Una humectación ligero de la superficie es completamente suficiente. Con este tipo de fijación no se reduce significativamente ni los cambios de color ni la transpirabilidad de la arcilla.

### Limpieza:

Las superficies minerales se ensucian mucho menos que los revestimientos de paredes convencionales que contienen polímeros/acrílicos y, por lo tanto, tienen una superficie electrostática que atrae el polvo.

La suciedad de nuestra superficie de arcilla está suelta y normalmente se puede limpiar fácilmente con la mano o con un cepillo suave. Si esto no funciona satisfactoriamente, se puede eliminar la suciedad con un paño húmedo o una esponja. El movimiento de frotamiento no debe ser demasiado intenso y debe involucrar la superficie limpia circundante con intensidad decreciente.

### Reparación de daños:

Gracias a la capa de arcilla de dos milímetros de espesor, los daños no se notan tan rápidamente como en el caso de la pintura. Al igual que en las superficies de madera o piedra, una cierta pátina no resta valor a su atractivo natural.

Si es necesario reparar daños, se humedece bien la zona afectada y simplemente se rellena con material nuevo. Al cabo de unos 10 minutos se añade un poco más de material. Después del secado, después de aproximadamente 30 minutos, la superficie a reparar se adapta a la superficie circundante con una esponja.