

DECOFINO EMBARRO

DISPONÍVEL EM 12 CORES



Informação sobre o produto

2018-08

INFORMAÇÃO GERAL

DECOFINO EMBARRO é um reboco pronto a aplicar, de utilização manual ao qual se adiciona apenas água. Uma característica típica deste reboco tradicional é uma ligeira aparência "sombreada".

DECOFINO EMBARRO é um revestimento final e decorativo de estuque para interiores.

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Argilas e areias, pigmentos minerais e celulosa. Granulometria <0,5mm.

CORES

Branco neve, branco natural, casca de ovo, café com leite, castanho, terra de Siena, caramelo, creme, pêssego, ocre amarelo, verde menta e cinzento claro. Todas as cores do DECOFINO EMBARRO podem ser misturadas umas com as outras. Existe também a possibilidade de matizar o DECOFINO EMBARRO branco natural com pigmentos minerais (até 5% de adição). Neste caso, misturar os pigmentos diretamente na água de preparação sem formar grumos, antes de misturar na argamassa. O efeito da cor resulta da consistência da argamassa e da textura. Devem-se misturar as embalagens para superfícies interligadas, porque pode haver sempre ligeiras diferenças de cores entre os lotes deste produto natural.

RENDIMENTO

20 kg de DECOFINO EMBARRO é suficiente para cobrir uma área plana de aprox. 8 a 10m² com uma espessura de 1-2mm. Se for aplicada com uma espessura superior a 3 mm podem surgir fendas.

PREPARAÇÃO

Misture cuidadosamente aprox. 25% de água limpa usando uma misturadora. Depois de misturar com água, a argamassa, deve repousar 30 minutos e ser misturada novamente com a misturadora antes de ser aplicada. Depois de misturada com água, a argamassa pode ser usada durante vários dias se for mantida tapada.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, sem restos de películas oleosas e suficientemente rugosa para proporcionar uma boa base, uma vez que a argamassa de barro adere apenas mecanicamente. Rebocos de barro velhos devem ser molhados antes de se começar a trabalhar, superfícies menos absorventes só necessitam de ser molhadas de forma a prolongar o tempo de trabalho do material. É importante que a superfície tenha uma capacidade de absorção homogénea, caso contrário, pode ser necessário aplicar um primário para preparar a superfície (por exemplo GekkoSOL KREIDEZEIT ou Primário de Caseína da KREIDEZEIT, Art. 145).

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação de DECOFINO EMBARRO sobre reboco de barro: o reboco de barro em muitos casos tem uma coloração escura. Em caso de pretender aplicar uma cor mais clara de DECOFINO EMBARRO (como branco, creme, etc.) aplique primeiro o Primário de Caseína KREIDEZEIT (Art. 145) com um pulverizador uma ou duas vezes. Siga as instruções referidas na ficha de produto. Desta forma irá fixar a superfície do reboco de barro mais escuro e proteger o DECOFINO EMBARRO de uma coloração indesejada. Ao mesmo tempo aumenta-se o tempo que se pode trabalhar o DECOFINO EMBARRO.

A argamassa em pasta deve ser aplicada sem pressão de forma homogénea, com uma talocha metálica ou veneziana e com uma espessura de 1-2mm de grossura. Para melhores resultados use sempre ferramentas limpas ou novas. Depois da argamassa aplicada estar quase seca, a superfície deve ser alisada, molhando de novo com um pulverizador, com uma esponja fina (látex) ou um pedaço de esferovite, até chegar a um estado totalmente plano.

Caso deseje um acabamento "esponjado", depois de DECOFINO EMBARRO estar completamente seco, deve remover as partículas soltas com uma escova ou um pedaço de esferovite.

DECOFINO EMBARRO

DISPONÍVEL EM 12 CORES



Informação sobre o produto

2018-08

Para conseguir um acabamento liso deve apertar a superfície com a talocha metálica ou veneziana depois de ter talochado.

Depois de DECOFINO EMBARRO estar completamente seco, também pode lixar ligeiramente a superfície com uma lixa de 400. Neste caso recomendamos fixar a superfície depois com o Primário de Caseína KREIDEZEIT (Art. 145).

Para conseguir alisar mais facilmente pode aplicar DECOFINO EMBARRO em duas capas, trabalhando a segunda capa da mesma forma como a primeira, depois da primeira estar quase seca.

Para obter informações relativas à manutenção e limpeza, aceda diretamente em www.embarro.com onde pode encontrar a ficha informativa de manutenção de superfícies revestidas com DECOFINO EMBARRO.

ARMAZENAMENTO

Guardar em local seco.

Se for mantido seco pode ser guardado por tempo ilimitado.

TAMANHO DOS RECIPIENTES

Baldes reutilizáveis de 20kg.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Não aplicável. Produto não perigoso.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.