

# EMULSÃO DE CERA DE CARNAÚBA

– Concentrado –



**embarro**<sup>®</sup>  
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

## INFORMAÇÃO GERAL

A cera de carnaúba é obtida a partir das folhas de um tipo de palmeira brasileira. A fina película de cera que reveste as folhas repele a água durante a estação das chuvas e impede que as folhas sequem durante o verão. Este fenómeno natural é uma vantagem, oferecendo grandes potencialidades na sua utilização. Para manter as propriedades naturais de um soalho de madeira ao longo do tempo é importante aplicar um tratamento aberto à difusão. Para a fixação da superfície e para o preenchimento de poros são aplicadas, por exemplo, duas demãos de Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT (Art. 310-314) ou de Óleo para Madeira Incolor KREIDEZEIT (Art. 1.320-1.324 e Art.1.480-1.488).

A Emulsão de Cera de Carnaúba Concentrada KREIDEZEIT é um acabamento, aplicado depois de tratar a madeira com óleo, servindo de proteção adicional contra a água, a sujidade e o desgaste.

## APLICAÇÃO

**A Emulsão de Cera de Carnaúba Concentrada KREIDEZEIT não pode ser aplicada sem diluir com água, na proporção de 1:2 (emulsão + água).**

Para aplicar em tratamento para soalhos de madeira e cortiça, oleados e encerados, pavimentos de ladrilhos e pedra natural. Adicionado à água de limpeza, este produto é adequado para a manutenção de pavimentos encerados ou oleados. Aplicar a emulsão em pequenas quantidades em pavimentos polidos (perigo de escorregar).

## CARACTERÍSTICAS

- Repelente da sujidade e hidrófugo.
- Possui capacidade de difusão.
- Anti estático.
- Acabamento acetinado.
- Solúvel em água (o solvente é água).
- Odor agradável.
- Secagem rápida.
- Fácil de utilizar.

## COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Água, cera de carnaúba, emulsionante à base de ácidos gordos naturais e conservante sorbato de potássio (E202).

## INDICAÇÕES DE USO

**A Emulsão de Cera de Carnaúba Concentrada KREIDEZEIT não pode ser aplicada sem diluir com água, na proporção de 1:2 (emulsão + água).**

Aplicação em superfícies recentemente oleadas:

cumprir o tempo de secagem prescrito do tratamento prévio.

Aplicar uma camada fina de Emulsão de Cera de Carnaúba Concentrada KREIDEZEIT, diluída com água na proporção de 1:2, com um pano macio e que não liberte pêlos ou com um pincel largo e macio. Em pavimentos ou superfícies de trabalho muito desgastadas, repetir este tratamento em intervalos maiores.

Cuidados regulares:

- Diluir 1-2 colheres de sopa de Emulsão de Cera de Carnaúba Concentrada KREIDEZEIT em 8-10 l de água limpa morna e lavar o pavimento como habitualmente. Desta forma, as superfícies limpas recuperam o brilho.

- O excesso de sujidade e as camadas muito espessas de Emulsão de Cera de Carnaúba Concentrada KREIDEZEIT podem ser removidos com água quente a 70-80°C. Não utilizar água mais quente do que o indicado para não danificar o tratamento de base (verniz/óleo).

## TEMPO DE SECAGEM

Após a aplicação aproximadamente 1h a 20 °C.

## UTILIZAÇÃO

Utilizar diluído com água na proporção de 1:2 (emulsão + água).

35 ml concentrado + 70 ml de água = 1 m<sup>2</sup>

1 litro de concentrado = 30m<sup>2</sup>

# EMULSÃO DE CERA DE CARNAÚBA

– Concentrado –



**embarro**<sup>®</sup>  
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

## TAMANHO DOS RECIPIENTES

Art. 415.0 - 0,5 l - Rendimento 15 m<sup>2</sup>

Art. 415.1 - 1 l - Rendimento 30 m<sup>2</sup>

Art. 415.4 - 5 l - Rendimento 150 m<sup>2</sup>

Consulte a tabela de preços em vigor.

## ARMAZENAMENTO

Quando armazenado hermeticamente fechado, em local fresco e a temperaturas acima dos 0°C, conserva-se no mínimo durante 6 meses.

## ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Os resíduos secos do produto podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

## CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Não se aplica, não é considerado produto perigoso.

## CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA CHEMVOCFARBV

VOC teor máximo: (Cat.A.f): 130 g/l (2010).

O produto contém no máximo 1 g/l VOC.

## INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. O produto é, em geral, bem tolerado por pessoas alérgicas, no entanto, devem ter em atenção eventuais alergias a produtos naturais.

*As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em [www.embarro.com](http://www.embarro.com)*