

PINTURA DE ARCILLA

CLAYFIX de CLAYTEC

Información de producto

2023-07

INFORMACIÓN GENERAL

La pintura de arcilla CLAYFIX de CLAYTEC es disponible con tres texturas: lisa, fina o gruesa. Las arcillas naturales en los 146 colores auténticos de tierra YOSIMA recrean la estética familiar de la verdadera arcilla. Tiene una excelente cobertura para paredes en interiores. Los tonos combinarán entre sí en una perfecta armonía. La pintura de arcilla CLAYFIX contiene arcilla y celulosa como agentes aglutinantes. La combinación de dichos agentes ofrece una alta durabilidad de las capas con una superficie mate suave.

COMPOSICIÓN

Arcillas, talco, creta, goma arábica, saponina, fibras de celulosa, metilcelulosa < 1% (estabilización hidrosoluble), polvo de mármol.
Sin adición de pigmentos.

CONFIRMAR ANTES DE PINTAR

La superficie debe ser sólida y estar limpia, libre de polvo y de grasa y ser absorbente.

Para usar en interiores sobre revestimientos minerales sólidos.

También es apta para ser usada encima de pinturas "a base de agua" que permitan alguna absorción, en este caso recomendamos realizar una prueba antes de pintar. Superficies no adecuadas son por ej. los revestimientos a base de pinturas al temple solubles en agua, pinturas de cal con muchas capas, pinturas al aceite o látex, superficies metálicas y de madera, superficies no absorbentes y superficies húmedas.

Preparar placas de yeso (necesariamente en calidad de superficie Q3 o Q4) primero con impregnación de proveedor de las placas.

Todas las superficies absorbentes como el enlucido de arcilla o el cartón yeso impregnado deben ser tratadas con Imprimación "Die Weisse" de CLAYTEC antes de pintar con CLAYFIX.

MEZCLADO DE LA PINTURA

Remueve el polvo en la cantidad correcta con agua limpia y fría aprox. 3 minutos con alta velocidad, utilizando un mezclador eléctrico. Asegúrate de que todos los grumos queden totalmente disueltos.

1l de agua/ kg de polvo de pintura. (1 kg de polvo de pintura equivale a 1-1,5l de pintura líquida).

Ajusta la mezcla de pintura/agua a la superficie a tratar. Para obtener una buena consistencia en función del material al ser pintado podrá ser necesario aumentar la cantidad de agua.

Después de reposar durante aprox. 30 min. remueve nuevamente 1-2 minutos. Remover bien una y otra vez durante el procesado para evitar que se sedimenten los áridos finos.

La pintura después de mezclada debe ser utilizada dentro 24 horas.

APLICACIÓN

La temperatura de aplicación debe ser superior a 8°C.

El producto se aplica con un cepillo o una brocha con movimiento diagonal cruzando.

La pintura también puede pulverizarse "airless" .

Dependiendo del sustrato y de la capacidad de absorción pueden ser necesarios dos manos de pintura.

HOMOGENIDAD DEL COLOR

Para superficies contiguas, mezclar suficiente pintura de varios recipientes.

Debido a las materias primas naturales, no pueden descartarse desviaciones de color.

Seco al tacto al cabo de 8h; completamente seco después de aprox. 24h, a una temperatura de 20°C y con una humedad relativa del 65% del aire.

PINTURA DE ARCILLA

CLAYFIX de CLAYTEC



Información de producto

2023-07

MUESTRAS DE PINTURA

La idoneidad para el uso de toda la estructura de pintura consistente en la aplicación de imprimación y pintura debe comprobarse siempre utilizando una muestra de trabajo suficientemente grande.

Quedan excluidas las reclamaciones que no se deriven de errores de mezcla en fábrica, quedan excluidas.

TAMAÑO DE LOS ENVASES

Cubo de 10 kg, 32 cubos/pal.

Envases pequeños (bolsas) de 1,5 kg.

RENDIMIENTO

Sobre soportes claros con buen comportamiento de absorción o superficies pretratadas con imprimación DIE WEISSE, suele ser suficiente una mano.

Dependiendo del soporte y de los requisitos de color, pueden ser necesarias dos capas.

10 kg para una capa para aprox. 60 m² (viscoso). 1,5 kg para una capa sobre aprox. 9 m².

10 kg para dos capas sobre aprox. 50 m² (consistencia fina). 1,5 kg para dos capas sobre aproximadamente 7,5 m².

En general, el rendimiento depende del soporte y de las herramientas utilizadas.

ALMACENAMIENTO

El polvo puede almacenarse sin limite en un ambiente seco.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Inmediatamente después de utilizar con agua.

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO

No aplicable, producto no peligroso.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Considera las posibles reacciones alérgicas a las sustancias naturales.

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. Debido a los métodos de utilización e influencias ambientales, así como a las diferentes características de las superficies, no asumimos obligaciones en relación con las recomendaciones particulares. Antes de su uso, comprueba la idoneidad para el fin específico (capa de prueba). En caso de revisión o modificación del producto el texto deja de tener validez. Podrás obtener información sobre nuestros productos entrando en www.embarro.com a través de nuestro correo electrónico info@embarro.com.