

FIXADOR DE CASEÍNA



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

INFORMAÇÃO GERAL

Aglutinante transparente, à base de caseína, (proteína animal) para rebocos de barro, técnicas de lavagem, estampilhas e fixação de reboco transparente no interior. Indicado para matizar, com todos os pigmentos minerais de KREIDEZEIT, bem como outros pigmentos alcali-resistentes.

APLICAÇÃO

Indicado para aplicar em todo o tipo de reboco e tintas absorventes e aglomerantes (p. ex. pintura de pó de mármore com caseína KREIDEZEIT, tinta de caseína, tintas GekkoSOL, reboco fibroso de mármore, tinta de cal hidratada, reboco com tinta de cal, reboco adesivo de cal, argamassa com cal, rebocos de trincha e rolo). Não indicado para superfícies não absorventes, tintas à base de cola, tintas de látex, superfícies em plástico, metal e madeira.

PROPRIEDADES

- Pó para misturar com água
- Fácil de usar
- Depois de seco, não esborrata, é difusível e fica com um aspeto mate
- Sem conservantes

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Caseína, metilcelulose e carbonato de sódio.

PREPARAÇÃO

(1) Preparar uma "papa" com os pigmentos: num pequeno recipiente (por exemplo num copo de iogurte), misture 10-100g de pigmentos com um pouco de água.

(2) Misturar o aglutinante: para misturar o aglutinante, o ideal é utilizar um balde de 5 l e uma misturadora ou um batedor. Junte 100g de Fixador de Caseína KREIDEZEIT a 1l de água fria, vá agitando energeticamente, até desfazer todos os grumos. Deixe repousar durante 30 minutos e volte a mexer vigorosamente.

(3) Diluir o aglutinante: dependendo das propriedades da superfície e do efeito desejado, dilua o aglutinante de seguida com as quantidades de água indicadas.

-Para pinceladas/ marcas visíveis e para estampilhas, dilua em 2- 4 l de água.

-Para um efeito "derretido" ou no tratamento de superfícies de maior relevo, dilua em 4-5 l de água.

-Para um efeito "multicamada" , dilua em 5-6 l de água, para evitar acumulações e pontos brilhantes.

-Para uma fixação transparente do reboco, dilua pelo menos em 7 l de água.

De acordo com os requisitos das superfícies, a quantidade de água necessária pode variar.

(4) Matizar: ao aglutinante pronto, vai adicionando porções/colheres de chá da "papa" de pigmentos descrito no ponto 1), até obter a intensidade desejada.

Dica: é possível avaliar rapidamente a intensidade da cor, aplicando o produto numa folha branca e secando com um secador, já que depois de seco, este fica significativamente mais claro. Para avaliar o tom com maior precisão, deve preparar uma superfície modelo com o material original na superfície que pretende tratar.

APLICAÇÃO

Relativamente à aplicação, não há limites para a sua imaginação. É possível personalizar diferentes superfícies com um pincel, um trapo, uma esponja ou algo equivalente, utilizando diferentes técnicas de aplicação. Recomenda-se sobretudo a aplicação cruzada com um pincel, sem exercer demasiada força. Neste caso, deve evitar a aplicação horizontal e vertical (efeito grelha/xadrez).

TEMPO DE SECAGEM

Após aproximadamente 4h, a 20°C, pode aplicar a segunda camada. Após aproximadamente 24h, a pintura está completamente seca.

DICAS

-Especialmente para principiantes, recomenda-se a aplicação numa superfície-modelo.

-Se aplicar o produto demasiadas vezes no mesmo sítio, como por exemplo sobre pinturas de pó de mármore, com caseína ou rebocos fibrosos de mármore, poderá desgastar a superfície, de modo a perder o efeito desejado.

FIXADOR DE CASEÍNA



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

Recomenda-se, por isso, que a aplicação seja feita rapidamente, sem intervalos.

-Se o aglutinante depois de repousar e diluído ainda contiver grumos, pode passá-lo por um coador.

FIXAÇÃO TRANSPARENTE DE REBOCOS

Para a fixação transparente de rebocos argilosos e outros, é necessário que o produto esteja altamente diluído. Ver “Preparação” ponto (3). Para este tipo de aplicação, o aglutinante é utilizado sem pigmentos. No entanto, caso deseje, este também pode ser pigmentado. Aplicar o aglutinante diluído uniformemente com um pincel ou pulverizador. Não aplicar com rolo. Verifique a penetração completa do produto, caso contrário, podem formar-se pontos brilhantes. A aplicação deve ser feita obrigatoriamente de baixo para cima (para evitar marcas indesejadas). Normalmente deve contar com um reforço muito leve da cor do reboco. Antes do início dos trabalhos para grandes áreas, deve criar uma superfície de teste, para avaliar o seu posterior aspeto e identificar atempadamente eventuais diferenças de cor. Verifique a solidez após a secagem. Se necessário, repetir o tratamento.

CONSUMO

Dependendo da técnica de aplicação e da capacidade de absorção da superfície, 100 g do produto deverão ser suficientes para 50 m² de parede.

TAMANHO DOS RECIPIENTES

Art. 1.760 100 g

Consulte a tabela de preços em vigor.

ARMAZENAMENTO

Quando armazenado em local fresco, seco e livre de geadas, o produto tem uma validade, de pelo menos 2 anos. O produto deve ser aplicado até 2 dias após a sua preparação.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Após a utilização lave imediatamente com água. Se necessário pode juntar um pouco de sabão.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Não aplicável, não se trata de um produto perigoso.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Ter em atenção eventuais alergias a substâncias naturais. As tintas com caseína apresentam um cheiro característico durante a aplicação, que em ambiente seco, desaparece com o tempo. As superfícies com capacidades de absorção significativamente divergentes (por ex. áreas delimitadas com selantes) podem apresentar cores diferentes. Mesmo as tintas à base de matérias-primas naturais devem ser armazenadas fora do alcance das crianças.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.