

GEKKOSOL LASUR



embarro[®]
tradición+innovación

Informação sobre o produto
1.138 – 1.139

2018-08

INFORMAÇÕES GERAIS

GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT é um aglutinante mineral incolor para madeira à base de silicatos. É a forma mais rápida e económica para dar cor à madeira em interiores, com apenas uma demão, utilizando um pincel, um pano ou uma esponja.

GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT é baseado numa nova mistura de silicatos. A composição e combinação especial destes silicatos dão origem a um produto que é apropriado para uma enorme variedade de aplicações. O agente aglutinante presente em GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT é dióxido de silício (quartzo) diluído em água. Possui uma superfície específica de 500 m² por grama. Esta ampla superfície cria um poder de aderência extremamente elevado, sendo eficaz praticamente em qualquer superfície.

Este aglutinante tem vindo a ser utilizado para aclarar vinho e sumos de uva há já alguns séculos.

A designação GekkoSOL derivou da designação "gecko", um lagarto com milhões de pelos finíssimos nas patas, que lhe permitem aderir às superfícies mais lisas, mesmo de cabeça para baixo.

APLICAÇÃO

GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT é adequado para uso em interiores, sobre superfícies de madeira nova e também madeira não tratada.

CARACTERÍSTICAS

- Aglutinante incolor, pronto a usar, pode ser matizado conforme o desejado.
- Puramente mineral.
- Aglutinante de componente único.
- Excelente poder de aderência em diversas superfícies.
- Resistente a ácidos, soluções alcalinas e muitos solventes. Resistente a salpicos de água.
- Alta capacidade de difusão.
- Derivado à sua alcalinidade retarda a formação de bolor.

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Silicatos de sódio, minerais de silício, água, xantana, soda, celulose e conservantes para citrinos.

PREPARATIVOS

Verificar o poder aderente de pinturas antigas e removê-las se necessário. Remover resíduos de óleo de moldagem em superfícies de betão.

APLICAÇÃO

Para superfícies de madeira, GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT é aplicado sem diluir. Pode ser aplicado com uma esponja ou pincel, através de uma aplicação suave, repassando a superfície de forma ligeira e uniforme.

MATIZAÇÃO

É possível utilizar até 20% de pigmentos minerais KREIDEZEIT para a matização. A matização com cores mais fortes requer a consulta e aprovação por parte de KREIDEZEIT. Os pigmentos depois de adicionados podem reduzir o tempo de armazenagem. As misturas de GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT com pigmentos devem ser utilizadas o quanto antes. Não guarde misturas com pigmentos da KREIDEZEIT Azul/Turquesa de Espinela e Azul/Violeta Ultramarino, durante mais de 3 dias.

TAMANHOS DE RECIPIENTES

Pronto para utilização em frascos PE

Art. 1.138 - 1 litro Art. 1.139 - 5 litros

Consulte a tabela de preços em vigor.

RENDIMENTO

Não diluído (óleo para madeira):

1 litro de GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT tem um rendimento de aproximadamente 10 m² por camada em superfícies lisas.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Após utilização limpar de imediato com água.

GEKKOSOL LASUR



embarro[®]
tradición+innovación

Informação sobre o produto
1.138 – 1.139

2018-08

ARMAZENAMENTO

GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT pode ser guardado no mínimo durante 12 meses, quando armazenado hermeticamente e a temperaturas acima dos 0°C.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Não eliminar os resíduos nas canalizações. Os resíduos secos podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Não aplicável, não é um produto perigoso.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA / NOTAS

Usar óculos/luvas de proteção. Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar abundantemente em água corrente. Se os sintomas persistirem (especialmente no caso dos olhos), consultar um médico. Proteger todas as restantes superfícies contra salpicos. Remover os salpicos de imediato com água. Os salpicos podem provocar manchas irreversíveis. Ter em atenção eventuais alergias a substâncias naturais.

Manter fora do alcance de crianças!

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.