

ISOLANTE PARA MANCHAS



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

INFORMAÇÃO GERAL

O isolante para manchas é uma resina natural de origem animal. É produzida a partir das fêmeas da cochonilha, parasitas que vivem aos milhares em determinados arbustos da Índia Oriental e Tailândia. Para proteção das larvas, estes insetos envolvem os ramos com uma camada espessa de secreção que é recolhida duas vezes por ano. Este produto, denominado goma-laca em bruto contém, para além dos insetos mortos, 60 a 80 % de goma-laca pura e 4 a 6% de cera. Através da limpeza e branqueamento, obtém-se goma-laca de diversas qualidades. A goma-laca é aplicada, por exemplo, em farmácia (revestimento de drageias), em tintas isolantes, no polimento de madeiras, acabamentos, pastilhas elásticas, tintas de escrever e tinta-da-china.

APLICAÇÃO

Para isolamento contra manchas penetrantes de água, ferrugem, fuligem e nicotina em quase todas as superfícies de interior (reboco, gesso, pedra, tintas, madeira e materiais à base de madeira).

CARACTERÍSTICAS

- Isolante e selante.
- Branco, com poder de cobertura, mate.
- Antiderrapante devido à ligeira rugosidade da superfície.
- Secagem rápida.
- Fácil de utilizar e com alto rendimento.
- Pode-se pintar encima de uma grande variedade de tintas.
- Densidade: cerca de 1,34 kg/l.

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Álcool de fermentação (desnaturado=modificado, impróprio para consumo), goma-laca isenta de cera, verniz de óleo de linhaça, branco de titânio, talco, quartzo e ácido silícico.

TRATAMENTO

Remova toda a sujidade possível da superfície (esfregue com uma escova ou lave).

Agite o Isolante para Manchas KREIDEZEIT antes da utilização e aplique uma camada fina e uniforme na superfície seca, com um pincel ou rolo. Após cerca de 12 h, pode aplicar por cima tintas de parede e rebocos da KREIDEZEIT. Se surgirem zonas brilhantes, resultantes de uma aplicação excessiva, antes de se aplicar outro produto por cima, deve lixar até ficar mate. Uma vez que, com as velaturas, as superfícies podem apresentar diferentes capacidades de absorção, é recomendável tratar toda a superfície com o Isolante para Manchas KREIDEZEIT. O produto pode ser diluído com Álcool KREIDEZEIT (Art. 461) até 10% do volume.

TEMPOS DE SECAGEM

Seco ao toque após cerca de 30 minutos. Seco e pronto a pintar por cima após 12 h a 20 °C.

RENDIMENTO

Dependendo da estrutura e da capacidade de absorção da superfície, cerca de 0,10-0,19 l/ m², correspondendo a 5-10 m² / l.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Lave com Álcool KREIDEZEIT (Art. 461) imediatamente após a utilização e em seguida com Sabão de Marselha KREIDEZEIT (Art. 220) e água.

TAMANHO DOS RECIPIENTES

Art. 236 – 0,375 l para cerca de 3 m²

Art. 234 – 0,75 l para cerca de 6 m²

Art. 235 – 2,5 l para cerca de 17 m²

Consulte a tabela de preços em vigor.

ARMAZENAMENTO

Quando hermeticamente fechado conserva-se no mínimo durante 2 anos.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Não elimine os resíduos de produto através da canalização. Os resíduos de produto, depois de secos, podem ser depositados no lixo doméstico.

ISOLANTE PARA MANCHAS



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

F – facilmente inflamável.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO SEGUNDO CHEMVOCFARBV

Teor máximo de COV: (Cat. 1.h): 750 g/l (2007).

O produto contém no máx. 490 g/l COV.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

O álcool é facilmente inflamável. Manter sempre o recipiente hermeticamente fechado. Manter afastado de fontes de ignição. Durante a utilização, o álcool pode formar vapores inflamáveis. Assegure uma boa ventilação durante o trabalho. Ter atenção a possíveis alergias a produtos naturais. No caso de ser pintado por cima, poderá ocorrer formação de brilho nas tintas de parede e rebocos. Manter fora do alcance das crianças.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.