

## Informação sobre o produto

2018-08

### INFORMAÇÃO GERAL

A *Jabelga* é uma tinta mineral composta por uma cal de excelente qualidade, CL 90-S, de acordo com a norma EN 459-1, de areias muito finas e pigmentos minerais, cuja mistura se consegue obter infinitas cores, desde do branco absoluto a qualquer outra cor. Aporta uma grande beleza e luminosidade aos edifícios de património histórico e à nova arquitetura.

A "*JABELGA*" é a antiga pintura de cal com a qual se pintava os antigos edifícios nobres.

Granulometria: 0-1mm

### CARACTERÍSTICAS

- Facilidade de aplicação.
- Durabilidade.
- Extraordinária luminosidade.
- Não altera a cor.
- Pode ser fornecido em qualquer cor.
- Grande beleza de cor e textura.
- Ecológico e sustentável.
- Não inflamável.
- Não tóxico.
- Transpirável.
- Económico.
- Proteção da pedra e da cerâmica.
- Resistência ao calor 85°C: sem apresentar alterações (variações de brilho, alterações de cor, bolhas, amolecimento, perdas de aderência, etc).

### COMPOSIÇÃO

Cal de excelente qualidade, CL 90-S, de acordo com a norma EN 459-1, de areias muito finas e pigmentos minerais.

### APLICAÇÃO

- Pintura ideal para obras de restauração e nova arquitetura. Pode ser aplicada sobre reboco de cal, superfícies de tijolos, superfícies de pedra, muros de taipa, etc. Em superfícies de argamassa de cimento a duração é menor.

- Pode ser aplicada tanto no interior como no exterior.

### INDICAÇÕES DE USO

**Preparação da superfície:** a superfície a pintar deve estar limpa, sem pó, musgo, areia solta, tinta plástica, cimento, etc. Em caso de ter estes tipos de inconvenientes, é aconselhável raspar com uma escova de arame para remover qualquer destes vestígios preparando o melhor possível a superfície. Antes de pintar deve remover o pó com uma escova e molhar logo de seguida toda a superfície.

**Elaboração da *Jabelga* :** à *Jabelga* não é adicionada água ou qualquer outro produto, pois iria perder muitas das suas propriedades. Está pronta para usar. Utilize uma misturadora elétrica, pois a tinta deve ser muito bem misturada. Durante o tempo de tintura deve ir mexendo a tinta no balde com regularidade.

**Aplicação:** o pincel a ser usado deve ser grande, de pêlo ou lã. Deve ser pintado em duas demãos cruzadas. A primeira demão da esquerda para a direita, e quando estiver seco, a segunda demão debaixo para cima. Não esquecer de ir remexendo a tinta que está no balde.

### OUTRAS INDICAÇÕES

Para conservar a tinta excedente adicione uma pequena quantidade de água, de 2 a 3 cm de espessura, sobre a tinta, para proteger do contacto com a atmosfera e assim não endurecer mantendo-se ativa por muitos anos. Para uma nova utilização remova a *Jabelga* excedente de modo a que os sedimentos do fundo do balde se possam misturar bem, sem jogar fora a água da camada superior.

### MATIZAÇÃO

A *Jabelga* pode ser fornecida em qualquer cor desejada, pela incorporação de pigmentos estáveis, inalteráveis e sólidos à luz.

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

O endurecimento desta tinta à base de cal é obtido pela ação do dióxido de carbono contido na atmosfera, combinado com hidróxido de cálcio contido na *jabelga*, transformando-se em carbonato de cálcio, que é um dos componentes da mesma natureza que o mármore.

## Informação sobre o produto

2018-08

A *jabelga* pela sua insolubilidade na decantação de água forma sedimento que se eliminam através da agitação.

Limites de temperaturas de aplicação: mínima de 5°C e máxima de 30°C.

### RENDIMENTO

1 m<sup>2</sup> para 700 g aproximadamente (2 demãos).

### TEMPO DE SECAGEM

Ao toque 55 minutos. Seco totalmente em 24h.

### LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpe abundantemente com água imediatamente após a utilização.

### TAMANHO DOS RECIPIENTES

Baldes de 21 litros.

Consulte a tabela de preços e vigor.

### ARMAZENAMENTO

Armazenado no recipiente, mantém-se por muitos anos.

### ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Não elimine os resíduos no lixo doméstico. O produto deve se eliminado com outros resíduos de construção, respeitando o regulamento vigente no que respeita a gestão de resíduos.

### CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Xi, irritante.

### INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

A cal irrita os olhos, a pele e as mucosas. Em caso de contacto com a pele, lavar abundantemente com água. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água corrente mantendo as pálpebras abertas. Caso persistam os sintomas consulte um médico. Manter fora do alcance das crianças. Ter atenção a possíveis reações alérgicas a substâncias naturais.

*As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto. A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em [www.embarro.com](http://www.embarro.com) ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail [info@embarro.com](mailto:info@embarro.com).*