

MASSA DE REPARAÇÃO



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

INFORMAÇÃO GERAL

A Massa de Reparação KREIDEZEIT consiste numa argamassa mineral, à base de cal, com aderência melhorada, de fácil preparação para o alisamento e enchimento em espaços interiores. Destina-se a reparações de camadas superficiais e ao alisamento de superfícies rugosas de paredes. A Massa de Reparação KREIDEZEIT depois de aplicada pode-se lixar passadas 3 horas. Espessura de revestimento 0-2 mm.

APLICAÇÃO

Em espaços interiores em todas as superfícies firmes, ligeiramente absorventes, tais como argamassas à base de cal, cimento, gesso e betão. Adequado para o barramento completo de gesso cartonado após a vedação com materiais recomendados pelos fabricantes das placas. Não é adequado para ser usado como produto de enchimento de juntas em gesso cartonado. Aplicação em tintas de dispersão à base de resinas sintéticas fixas, após a aplicação em amostras, com resultado positivo. Não utilize em madeira, madeira transformada e tintas de dispersão à base de resinas naturais.

CARACTERÍSTICAS

- Pó para misturar com água.
- Transpirável.
- Todos os componentes são de origem natural.
- Sem conservantes.

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Grãos de mármore, pó de mármore, cal de mármore hidratada, celulose, metilcelulose, perlite e caulino.

PREPARAÇÃO DA BASE

A base deve ser resistente e estar limpa, seca, firme, sem gordura e sem corantes e substâncias que possam interferir com a aplicação.

- Remova bem as poeiras das superfícies.
- Limpe bem o pó da superfície "enfarinhada" e aplique como base Primário de Caseína KREIDEZEIT (Art. 145).
- Limpe bem toda a cola de papel de parede da superfície de base.

- Remova os restos de óleo do betão.
- Elimine partes do estuque e de alvenaria soltas e repare com material semelhante.

COMO PREPARAR A MASSA

Adicione ao pó a quantidade necessária de água limpa e fria, utilizando, para isso, um agitador potente. Deixe repousar durante no mínimo 15 minutos e antes da aplicação deve voltar a misturar bem uma vez mais.

QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA

0,55-0,6 l/kg de Massa de Reparação KREIDEZEIT. Basicamente deve ajustar localmente a adição de água ao produto, de modo a obter uma consistência de processamento adequada à superfície em questão, ou seja, pode ainda aumentar ligeiramente a quantidade de água, se necessário.

APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação, no mínimo, 8°C.

Tempo de processamento, no mínimo, 8 h.

Aplique com uma talocha (espátula) e alise com uma espátula ou com uma esponja. Encha previamente as fendas e nivele depois de algumas horas.

RETOCAR

A Massa de Reparação KREIDEZEIT pode ser pintada ou revestida sem qualquer problema com todas as tintas para parede e estuques de KREIDEZEIT. Nesse processo, aplique previamente a Massa de Reparação KREIDEZEIT com as camadas de base recomendadas. O tempo de espera, antes de poder pintar com produtos GekkoSOL KREIDEZEIT, é de 4 semanas no mínimo.

RENDIMENTO

0,9 kg de pó/m²/mm de espessura de revestimento em superfícies lisas. As quantidades devem ser determinadas em função da superfície e determinadas no local.

TEMPO DE SECAGEM

Revestível após 24h por cada milímetro de espessura de revestimento.

MASSA DE REPARAÇÃO



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

TAMANHO DOS RECIPIENTES

Art. 148.1 1 kg

Art. 148.3 5 kg

Art. 148.5 25 kg

Consulte a tabela de preços em vigor.

ARMAZENAGEM

Em ambiente seco, sem risco de congelação, o pó conserva-se durante pelo menos 2 anos.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Não elimine os resíduos de produto através da canalização mas sim no lixo doméstico, depois de secos. As embalagens vazias que apresentem resíduos de produto devem ser colocadas num ponto de reciclagem adequado.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Lave imediatamente com água após utilização.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Xi, irritante.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

O produto causa irritação nos olhos, pele e mucosas. Em caso de contacto com a pele, lave abundante com água. Em caso de contacto com os olhos, lave os olhos durante vários minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas. Em caso de persistência dos sintomas, consultar um médico. Manter fora do alcance das crianças. Ter atenção a possíveis alergias a produtos naturais.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.