

INFORMACIÓN GENERAL

La pintura de arcilla CLAYFIX de CLAYTEC es disponible con tres texturas: lisa, fina o gruesa. Las arcillas naturales en los 146 colores auténticos de tierra YOSIMA recrean la estética familiar de la verdadera arcilla. Tiene una excelente cobertura para paredes en interiores. Los tonos combinarán entre sí en una perfecta armonía. La pintura de arcilla CLAYFIX contiene arcilla y celulosa como agentes aglutinantes. La combinación de dichos agentes ofrecen una alta durabilidad de las capas con una superficie mate suave.

COMPOSIÇÃO

Argilas, talco, giz, goma-arábica, saponina, fibras de celulose, metilcelulose < 1% (estabilização hidrossolúvel), pó de mármore.
Sem adição de pigmentos.

CONFIRMAR ANTES DE PINTAR

A superfície deve ser sólida e limpa, isenta de poeiras e gorduras e ser absorvente.

Para utilização em interiores sobre revestimentos minerais sólidos.

Também adequado para utilização por cima de tintas "à base de água" que permitam alguma absorção; neste caso, recomendamos um teste antes da pintura. As superfícies inadequadas são, por exemplo, revestimentos à base de tintas de têmpera solúveis em água, tintas à base de cal em capas, tintas a óleo ou látex, superfícies de metal e madeira, superfícies não absorventes e superfícies húmidas.

Preparar as placas de gesso (necessariamente na qualidade de superfície Q3 ou Q4) primeiro com a impregnação do provedor das placas.

Todas as superfícies absorventes, tais como reboco de argila ou placas de gesso impregnadas, devem ser tratadas com o primário CLAYTEC "Die Weisse" antes de pintar com CLAYFIX.

MISTURA DA TINTA

Misture o pó na quantidade correta com água limpa e fria durante cerca de 3 minutos a alta velocidade, utilizando uma misturadora elétrica. Certifique-se de que todos os grumos estão completamente dissolvidos.

1l de água/ kg de tinta em pó (1 kg de tinta em pó equivale a 1-1,5l de tinta líquida).

Ajustar a mistura tinta/água à superfície a tratar. Dependendo do material a pintar, pode ser necessário aumentar a quantidade de água para obter uma boa consistência.

Depois de repousar durante cerca de 30 minutos, agitar novamente durante 1-2 minutos. Durante o processamento, agitar sempre bem para evitar a sedimentação dos agregados finos.

Após a mistura, a tinta deve ser utilizada no prazo de 24 horas.

APLICAÇÃO

A temperatura de aplicação deve ser superior a 8°C.

O produto é aplicado com um pincel ou uma trincha com um movimento transversal diagonal.

A tinta também pode ser pulverizada "airless".

Consoante o suporte e a capacidade de absorção, podem ser necessárias duas demãos de tinta.

HOMOGENEIDADE DA COR

Para superfícies adjacentes, misturar tinta suficiente de vários recipientes.

Devido às matérias-primas naturais, não são de excluir desvios de cor.

Secagem ao toque após 8 horas; secagem completa após cerca de 24 horas a uma temperatura de 20°C e 65% de humidade relativa.

AMOSTRAS DE TINTA

A aptidão para utilização de toda a estrutura de pintura, composta por primário e aplicação de tinta, deve ser sempre verificada através de uma amostra de trabalho suficientemente grande.

TINTA DE BARRO

CLAYFIX DE CLAYTEC



Informação sobre o produto

2023- 07

Estão excluídas as reclamações que não resultem de erros de mistura na fábrica.

TAMANHOS DOS RECIPIENTES

Balde de 10 kg, 32 baldes/paleta.

Pequenas embalagens (sacos) de 1,5 kg.

RENDIMENTO

Em substratos leves com bom comportamento de absorção ou superfícies pré-tratadas com o primário DIE WEISSE, uma demão é normalmente suficiente.

Dependendo do substrato e dos requisitos de cor, podem ser necessárias duas demãos.

10 kg para uma demão para aprox. 60 m2 (viscoso).

1,5 kg para uma demão em aprox. 9 m2.

10 kg para duas demãos em aprox. 50 m2 (consistência fina). 1,5 kg para duas demãos em aprox. 7,5 m2.

Em geral, a cobertura depende do suporte e das ferramentas utilizadas.

ARMAZENAMENTO

O pó pode ser armazenado sem limites num ambiente seco.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Imediatamente após a utilização, com água.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Não aplicável, produto não perigoso.

AVISOS DE SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. Ter em conta possíveis reacções alérgicas a substâncias naturais.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.