

SABÃO DE POLIMENTO

-Concentrado-



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

INFORMAÇÃO GERAL

Este sabão foi produzido pela primeira vez em Marselha, durante o século XVII. A fórmula não se alterou desde essa altura. Para fabricar este sabão, são utilizados óleos vegetais, especialmente o azeite. O sabão é perfurado para o tornar facilmente solúvel. Sem adição de quaisquer agentes tensoativos artificiais, conservantes e outros elementos semelhantes, o Sabão de Marselha KREIDEZEIT tem várias aplicações úteis. Dissolvido em água e aplicado em superfícies de cal suficientemente alcalinas como Stuccolustro ou Tadelakt, uma parte deste sabão natural é convertida num sabão insolúvel à base de cal, conferindo propriedades repelentes da sujidade e da água (hidrófugas) à superfície, sem afetar a sua capacidade de difusão.

APLICAÇÃO

O Sabão de Polimento KREIDEZEIT deve ser diluído com água na proporção de 1:6 (Sabão + água).

Pode ser aplicado como tratamento final com alto brilho para trabalhos com Stuccolustro e Tadelakt.

CARACTERÍSTICAS

- Tixotrópico.
- Transparente.
- Repelente da sujidade e hidrófugo.
- Totalmente vegetal.
- Não contém solventes (o solvente é a água).

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Água, Sabão de Marselha (sabão de azeite) e água de cal.

UTILIZAÇÃO

Stuccolustro: deixe a última camada de Stuccolustro endurecer durante 1 a 2h. A seguir, aplique o Sabão de Polimento KREIDEZEIT uniformemente com uma escova macia e proceda ao polimento com uma talocha quente. Use uma Talocha Veneziana (Art. K 4227/4228) ou uma Talocha de aço e molas (Art. K 4225) que é aquecida numa placa de aquecimento portátil ou com um ventilador de ar quente até uma temperatura de 60 a 80°C.

Repita o aquecimento da talocha em breves intervalos regulares.

A utilização alternada das duas talochas é muito eficaz: uma talocha é usada para o polimento, enquanto a outra é aquecida na placa de aquecimento.

Tadelakt: O Sabão de Polimento KREIDEZEIT é aplicado com uma escova macia ou esponja limpa e a seguir deve polir com uma pedra de polir. Desta forma, consegue uma superfície com mais brilho e repelente de água e de sujidade, adequada para casas de banho. Se a superfície de Tadelakt entrar em contacto direto com água, deve ser aplicada uma segunda demão de sabão, após 2 a 3 dias. Utilize um pano macio num saco de plástico para polir o sabão até alcançar um brilho uniforme.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES TRATADAS COM STUCCOLUSTRO E TADELAKT

Limpe com água, adicionando um pouco de Sabão de Polimento KREIDEZEIT. Utilize um pano macio ou uma esponja para remover a sujidade. Polir conforme descrito anteriormente.

RENDIMENTO

Aprox. 80 ml/m² – 120 ml/m²
(1:6 = Sabão + água)

TAMANHO DOS RECIPIENTES

Art.224.1 400 ml
Consulte a tabela de preços em vigor.

ARMAZENAMENTO

Se for armazenado num local fresco, acima de 0°C e sem estar aberto, o produto pode ser conservado, no mínimo, durante 1 ano.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Lavar com água morna logo após a utilização.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Os resíduos secos podem ser eliminados com o lixo doméstico, ou utilizá-los para a limpeza dos pincéis usados.

SABÃO DE POLIMENTO

-Concentrado-



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Não aplicável, o produto não é perigoso.

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA CHEMVOCFARBV

VOC teor máximo: (Cat.A.f): 200 g/l (2010).

O produto contém no máximo 1 g/l VOC.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Proteja os olhos de salpicos do produto. Lavar abundantemente com água em caso de contacto com os olhos (também por baixo das pálpebras). Considerar o risco de possíveis alergias a substâncias naturais. Manter fora do alcance das crianças.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto. A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.