



INFORMAÇÃO GERAL

A Tinta de Barro KREIDEZEIT (tinta à base de argila) é uma tinta de uso fácil, com uma textura fina e com uma excelente cobertura para paredes em interior. A argila branca natural e as areias de mármore com cores ligeiras criam a estética familiar de uma verdadeira argila. Pode alcançar-se um amplo espectro de tonalidades matizando a Tinta de Barro KREIDEZEIT com os pigmentos de KREIDEZEIT, as tonalidades combinam entre si numa perfeita harmonia. A Tinta de Barro KREIDEZEIT contém caseína vegetal (proteína vegetal) e argila branca como agentes aglutinantes. A combinação destes agentes oferece uma alta durabilidade das capas com uma superfície mate e suave.

APLICAÇÃO

Indicada para interiores sobre rebocos minerais sólidos. Também está apta para ser usada encima de tintas plásticas que permitam alguma absorção, neste caso recomendamos realizar uma prova antes de pintar. As superfícies não indicadas são as tintas aglutinantes e tintas de cal, tintas de óleo, tintas de látex, metal, superfícies com resíduos de cola para papéis pintados, tal como todas as superfícies lisas e não absorventes. Para áreas húmidas recomendamos Tinta de Cal KREIDEZEIT (Art. 1.888).

PROPRIEDADES

- Pó para preparação com água.
- Com textura de reboco ligeiramente áspera.
- Inodora.
- Anti estática.
- Fácil de aplicar e estruturar.
- Altamente transpirável.
- Boa capacidade de cobertura, tonalidade mate.
- Possibilidade de camadas sobrepostas.
- Não contém anti degradantes.
- Não contém aglutinantes de resinas sintéticas.

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Argila branca, pó de mármore, fibras de celulose, caseína vegetal, soda, metilcelulose, pigmentos minerais.

FERRAMENTAS ADEQUADAS

Rolos e trinchas. Pode ser aplicada com pistola de pintura. Da gama de produtos da KREIDEZEIT recomenda-se: Escova para Fachadas (Art. P 6080).

PREPARAÇÃO

A superfície deve ser absorvente, estar limpa, firme, seca, sem gorduras e substâncias penetrantes e colorantes.

- As manchas na superfície (como por exemplo: nicotina, água, etc.) devem ser tapadas com Isolante Anti Manchas KREIDEZEIT (Art. 234).
- Limpar as superfícies minerais com bolor com 5% de solução de soda (Art. 992).

PREPARAÇÃO DA TINTA DE BARRO

Junte a tinta em pó à quantidade indicada de água fria e limpa até deixar de fazer grumos. Use para misturar um berbequim misturador. Deixe repousar, no mínimo, durante 30 minutos. Antes de usar, volte a misturar bem. Não utilize Tinta de Barro KREIDEZEIT com diferentes números de lote na mesma parede. Misture os diferentes lotes antes de os aplicar. Consulte o número do lote em cada pacote. A tinta depois de misturada deve ser utilizada em 24h ou no máximo em 48h.

QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA

1l de água/kg de pó. (1 kg de tinta em pó proporciona, no mínimo, 1,5 l de tinta líquida).

DILUIÇÃO

Ajuste a mistura de tinta/água à superfície a tratar. Para se obter uma boa consistência em função do material a ser pintado, poderá ser necessário aumentar a quantidade de água.

PRIMEIRA CAMADA PRIMÁRIO

Todas as superfícies absorventes, sem tratamento prévio, têm que receber pré-tratamento com Primário de Caseína KREIDEZEIT (Art. 145). Pré-tratar as subsuperfícies compostas e as ranhuras muito absorventes nas paredes. Após a secagem, aplicar o primário em toda a superfície.

TINTA DE BARRO

Branca



embarro[®]
tradição+inovação

Informação sobre o produto

2018-08

UTILIZAÇÃO

Temperatura mínima de utilização: 8 °C. Mexa a tinta de vez em quando durante a sua utilização. Depois de misturada, a Tinta de Barro KREIDEZEIT deve ser utilizada em 24 h ou no máximo em 48h. Durante a aplicação, a Tinta de Barro KREIDEZEIT é transparente, somente depois de totalmente seca é efetivo o seu pleno poder de cobertura.

1.Com trincha: aplique a tinta com uma escova para fachadas de uma forma uniforme, cruzada e se desejar texturada.

2.Com rolo: aplique primeiro a tinta de forma homogênea e cruzada e em seguida, passe o rolo numa única direção sem utilizar mais tinta.

MATIZAÇÃO

A Tinta de Barro KREIDEZEIT pode ser matizada com todos os pigmentos minerais de KREIDEZEIT (no máximo 100g de pigmento/ kg de tinta em pó). Através do suplemento de 10% de branco titânio consegue-se obter o tom de cor RAL 9010 (branco neve). Antes de preparar a tinta de barro, misture os pigmentos, sem grumos, diretamente com a água ou, para matizar tintas já preparadas, misture com um pouco de água e junte à tinta preparada. Para a matização veja a paleta de cores universal da KREIDEZEIT "Tintas para paredes e rebocos" disponíveis no site www.embarro.com.

RENDIMENTO

O rendimento da tinta refere-se a uma camada. Com trincha ou rolo: cerca de 125g de tinta em pó por camada, em bases lisas. As quantidades de consumo exatas devem ser determinadas no local.

TEMPO DE SECAGEM

Retocável após cerca de 8 h e completamente seco após cerca de 24 h, a 20°C e com 65% de humidade relativa do ar.

ARMAZENAMENTO

Quando armazenada em ambiente seco, a tinta em pó é no mínimo conservável durante 1 ano.

TAMANHO DOS RECIPIENTES

Art. 2401.1 – 2 kg – até 16 m²

Art. 2401.3 – 7,5 kg – até 60 m²

Art. 2401.6 – 20 kg – até 160 m²

Consulte os preços na tabela em vigor

ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Não elimine os resíduos do produto através da canalização. Os resíduos do produto podem, uma vez secos ser depositados no lixo doméstico. Os recipientes sem resíduos podem ser colocados no ecoponto.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Após a utilização limpe logo com água ou solução morna de Sabão de Marselha KREIDEZEIT (Art. 220).

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Não aplicável, não é um produto perigoso.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Durante a aplicação, a Tinta de Barro KREIDEZEIT liberta um cheiro típico que, em ambientes secos, desaparece após poucos dias. Até mesmo as tintas baseadas em matérias-primas naturais devem ser armazenadas fora do alcance das crianças. Ter atenção a eventuais alergias a substâncias naturais.

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de teste). A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente através do nosso e-mail info@embarro.com.